## Art.-Nr: AXD403WL-E
## Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 30 m, IP40, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AXD403WL-E


## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 30 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, RoHS, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |


| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 5,6 W |
| Ytelse DS | 4,5 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 80 mm |
| Bredde | 312 mm |
| Høyde | 228 mm |
| Vekt | 1.79 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.28 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682154934 |


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# TEKNISK TEGNING


193
34
196
230


80
15
11


16
23
16




## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXD403WL |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |
| AXD403WL-AZ |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 7016 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |

Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.