Art.-Nr: ILEL421WB
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs Basic (WB), 1 time, IP20, Plast, hvit



Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering, som er diskret integrert i taket.

Det innfelte huset i taket er enkelt å installere ved hjelp av en skrue på tre punkter. Strekkavlastning for støtte av tilkoblingskablene er allerede integrert.

Strømtilkoblingen gjøres i det innfelte huset i taket når lampen er lukket, drives lampen via pluggkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILEL421WB


TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah


Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.29
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682155733

TEKNISK TEGNING









TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

ILE-OEF-PC - Åpningsstøtte

Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.