



Art.-Nr: EEQL529CC-AZ
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Takmontering, CPS, IP20, Sinkstøping, antrasitt

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL529CC-AZ



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| Beskyttelsesklasse | 3 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | CoreCompact 24 (CC) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt. | 1,5 W |
| Ytelse DS | 1,5 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 88 mm |
| Bredde | 88 mm |
| Høyde | 4 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 0.64 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.77 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 140 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 140 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682157072 |



TEKNISK TEGNING

Maße EER / EEQ



Lochsausschnitt EER / EEQ




Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm



Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)



LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| EEQL029ML | | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| EEQL029ML-AZ | | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| EEQL529CC | | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.