



Art.-Nr: KSC519CC
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, 22 m, IP54, plast, hvit

Innovativt redningstegn lampe i plast og sikkerhetslampe for universell installasjon. Egnert for en- eller tosidig merking, samt belysning av brannsløkkings- og førstehjelpspunkter, med minimum 5 lux som kreves i henhold til EN 1838 på anlegget.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KSC519CC



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåking	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS



Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.56
Vekt inkludert emballasje	0.64
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682157416



TEKNISK TEGNING







TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU.01 -
- KS4FIRE - Omfattende sett med piktogrammer for brannsluknings- og alarmsystemer (8 deler)
- KS4HELP - Essensielt piktogramsett for sikkerhets- og nødmerking
- KME - Monteringsramme



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KSC019-SW		Uten overvåking		RAL 9005						
KSC019ML-SW		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KSC519CC-SW		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
KSC019ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.