



Art.-Nr: KMB019ML-SW
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP54, plast, Svart

Kompakt sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier med prismatisk deksel for optimal lysfordeling. Dette er muliggjort av de hvite SMD LED-ene med høy effekt, som også har en lang levetid på rundt 50 000 timer. Leveres for tilkobling til sentrale batterianlegg og som enkeltbatterilampe. Med den valgfrie monteringsrammen kan lampen elegant innfelles i taket.

Husfarge i sort RAL 9005

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningsystem. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KMB019ML-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB019ML-SW)



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt. | 2,3 W |
| Ytelse DS | 2,3 W |
| Ytelse BS | 1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -10 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 250 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Vekt | 0.5 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.57 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 220 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 220 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682159427 |

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- KMBE - Betongpusskasse
- BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelsehette
- KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm



LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|----------|---|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| KMB019ML |  | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| KMB519CC |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.