



Art.-Nr: KMU519CC-SW
Markeringslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, 24 m, IP43, plast, Svart

Slank, elegant, konveks plastlampe som skråner mot betrakteren og smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnert for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KMU519CC-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU519CC-SW)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS



Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.31
Vekt inkludert emballasje	0.41
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766550164



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- 2PSW-EB - Ferdigmontert pendelsett for nødutgangsbelysning
- KME-SW - Monteringsramme
- AWKSU - Veggutligger
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU.01 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU019ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMU019ML-SW		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMU519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.