



Art.-Nr: NVGS403WL
Enkel batteriforsyning
NVG+- W/1t, 40 W/3t, - W/8t, 230 V (SIN)

Enkelbatteriforsyning med utgangsspenning: 230V / AC sinusformet spenning 2-leder system opp til en maksimal avstand på 500m. For forsyning av 1 eller 2 lampe med lysrør, glødelamper eller LED-lampe med 100 % lysstrøm.

Teknisk struktur i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dyp utladingsbeskyttelse og integrert omstartssperre, terskelbytte. Et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasstett PB-batteri brukes til å forsyne det. Den helelektroniske og tidsstyrte ladingen sikrer økt batterilevetid. LED-funksjonskontrolldisplayet viser driftstilstander eller feil. Testen kan utløses manuelt ved hjelp av den innebygde knappen (ikke på WL).

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVGS403WL




TEKNISKE DATA

Sertifisering	CE, WEEE
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	- W
Forsyningskapasitet 3 timer	40 W
Forsyningskapasitet 8 timer	- W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SIN)
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	500 mm
Vekt	18 kg
Vekt inkl. emballasje	18 kg



Tolltariffnummer	85389091
GTIN	4262483027776

TRANS.MASSZEICHNUNG



Fra: 09.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.