



Art.-Nr: NVKS403WL
Enkelt batteri
NVG+- W/1t, 40 W/3t, - W/8t, 230 V (SQW)

Enkeltbatteriforsyning med utgangsspenning: 230 V / AC rektangulær spenning, 2-ledersystem, opptil 500 m avstand. For forsyning av 1 eller 2 lysarmaturer med lysrør, glødelamper eller LED-lysarmaturer ved 100 % lysstrøm.

Teknisk oppbygning i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dybdeutladningsbeskyttelse og integrert gjeninnkoblingsspærre, terskelverdikobling. Strømforsyningen skjer via et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasset PB-batteri. Den fullt elektroniske og tidsstyrte ladingen sørger for økt batterilevetid. LED-funksjonskontrollindikatoren viser driftsstatus eller feil. Via den innebygde knappen (ikke på WL) er det mulig å utløse testen manuelt.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVKS403WL



TEKNISKE DATA


Sertifisering	CE, WEEE
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	- W
Forsyningskapasitet 3 timer	40 W
Forsyningskapasitet 8 timer	- W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SQW)
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	120 mm
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	kg
Tolltariffnummer	85389091



GTIN

4262484980346

TRANS.MASSZEICHNUNG



Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.