



Art.-Nr: YMOCA-ASD-DA-LR Casambi ASD DALI-styring og 0/1-10V

CBU-ASD-enheten er en modul som kan integreres direkte i en lampe for å styre det trådløst. Den er designet for halogendrivere med 0-10V, 1-10V samt LED- eller DALI-dimmegrensesnitt. Det er mulig å konfigurere styreutgangen som digitalt DALI-dimmegrensesnitt på stedet eller som analogt grensesnitt.

Modulen styres via CASAMBI®-appen for smarttelefoner og nettbrett, nå med den utvidede Bluetooth Long Range-funksjonen for enda større rekkevidde. Alternativt kan den også styres via lysbryterne.

CASAMBI® CBU-ASD-moduler gir deg også muligheten til å styre et stort antall lampe fra ethvert punkt. Dette er muliggjort av et sikkert og trådløst mesh-nettverk som enhetene oppretter automatisk. Verken repetere, rutere, kabler eller eksterne gatewayer kreves for dette.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-ASD-DA-LR



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	56.5 mm
Produktdimensjoner bredde	35.8 mm
Produktmål høyde	22.3 mm
Produktvekt	48 g
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	75 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm ²



temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Input vokltage AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	0,6 A
Dimmefunksjon	DALI, 0-10V
Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+8 dBm
DALI bussforsyning	Yes
DALI bussspenning	10-12V DC
DALI utgangsstrøm	6 mA
Antall DALI-adresser	3 Stk.
CASAMBI repeatere	Ja
Knapptilkobling	1 by correct profile
IP-beskyttelse)	IP20
Sertifiseringer	CE, RoHS

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.