



**Art.-Nr: AMEC403SC-AZ**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Installasjon av seiltak, 3 timer, 22 m, IP20, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMEC403SC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMEC403SC-AZ)



## TEKNISKE DATA

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys           |
| Monteringstype     | Installasjon av seiltak |
| Leseravstand       | 22 m                    |
| Piktogram          | sett                    |
| Lyskilde           | LED                     |
| Koffertmateriale   | Sinkstøping             |
| Farge på huset     | antrasitt               |
| IP-beskyttelse)    | IP20                    |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                     |
| Sertifisering      | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2                       |
| System             | Enkelt batteri          |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)        |
| Nødrift            | 3 timer                 |
| Batteri            | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah    |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 180 V - 230 V                       |
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz                               |
| Ytelse BS                 | 0,9 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C                      |
| dybde                     | 92 mm                               |
| Bredde                    | 236 mm                              |
| Høyde                     | 182 mm                              |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm                               |
| Vekt                      | 1.5                                 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.86                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Nei                                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| GTIN                      | 4260766554858                       |



## TEKNISK TEGNING



Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.