



Art.-Nr: MMD403SC
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, 21 m, IP40, Sinkstøping, hvit

Slank, høykvalitets sink-trykkstøpt redningstegnlampe i moderne design for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MMD403SC



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 21 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,2 W |
| Ytelse DS | 3,3 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 46 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 155 mm |
| Vekt | 0.11 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.23 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766556555 |

TILBEHØRSLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.