



**Art.-Nr: GAXD401SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 1 time, 30 m, IP40, plast, hvit**

Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnert for en- eller tosidig merking. Planleggingsikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/GAXD401SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/GAXD401SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 30 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | 5                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V                       |



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz          |
| Maks effekt.              | 4,2 W          |
| Ytelse DS                 | 3,3 W          |
| Ytelse BS                 | 0,9 W          |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C |
| dybde                     | 80.9 mm        |
| Bredde                    | 317.5 mm       |
| Høyde                     | 233.5 mm       |
| Vekt                      | 0.92           |
| Vekt inkludert emballasje | 1.41           |
| Koblingsinngang           | Ja             |
| Blokkering av nøddlys     | Nei            |
| Batteritilkobling         | Støpsel        |
| Dimmefunksjon             | Nei            |
| Tolltariffnummer          | 94056120       |
| GTIN                      | 4260766556210  |



TEKNISK TEGNING



Fra: 07.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.