



Art.-Nr: PMD421SC
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 1 time, 20 m, IP65, plast, hvit

Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsområdet.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PMD421SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD421SC)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti, HACCP
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåking	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,3 W



Ytelse DS	5,3 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.92
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766557187



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.