



Art.-Nr: YVA-1220A-36M-CCT-S
LED-badekarbelysning, "VASCA"-serien
Vegg-/taklampe, 1268 x 99 x 82 mm



LED-diffusorlys "VASCA"

LED-diffusorlys, VASCA-serien, IP66, IK08. Hus av polykarbonat. Prismatisk skjerm laget av PC, UV-bestendig. Diffusor festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. Kontrollutstyr: innebygd omkoblingsbar. Gjennomgående kabling tilgjengelig. DC-kompatibel. Effekten (20-36W) og fargetemperaturen (3000-4000-5000K) kan justeres ved hjelp av en dip-bryter



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YVA-1220A-36M-CCT-S



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1268 mm
Produktdimensjoner bredde	99 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	1.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1270 mm
Emballasjemål bredde	104 mm
Emballasjemål høyde	84 mm
Vekt inkludert emballasje	2.2 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Type armatur	Generelt lys
Sertifisering	CE, EMC, RoHS
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Slagfasthetsgrad (IK)	8



Glødetrådtest	850 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm ²
Dimming type	Nei
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	25 A
Maktfaktor	0,95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	19 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	27 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	45 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Strøm fra lyskilden	18-36 W
Forsyningsspenning	220-240 V
Nominell lysstrøm	2880-5040 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	3000/4000/5000 K
lys farge	827-865
UGR	24
levetid	100000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell

Fra: 27.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.