



Art.-Nr: KWID413SC-TT
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, 16 m, IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for takmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KWID413SC-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KWID413SC-TT)



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 16 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 6 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 6,9 W |
| Ytelse DS | 5,7 W |
| Ytelse BS | 2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -15 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -15 °C to 40 °C |
| dybde | 93 mm |
| Bredde | 390 mm |
| Høyde | 139 mm |
| Vekt | 0.86 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.96 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 320 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 320 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766558191 |



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

LFPN3233.01-TT - Batteri

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.