



**Art.-Nr: KMU411WB**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, 1 time, 24 m, IP43, plast, hvit**

Slank, elegant, konveks plastlampe som skråner mot betrakteren og smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnert for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KMU411WB](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU411WB)



## TEKNISKE DATA

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys           |
| Monteringstype     | Universell              |
| Leseravstand       | 24 m                    |
| Piktogram          | sett                    |
| Lyskilde           | LED                     |
| Koffertmateriale   | plast                   |
| Farge på huset     | hvit                    |
| IP-beskyttelse)    | IP43                    |
| Slagstyrke (IK)    | 3                       |
| Sertifisering      | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2                       |
| System             | Enkelt batteri          |
| Overvåking         | Wireless Basic (WB)     |
| Nødrift            | 1 time                  |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Batteri                   | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC       | - V                                 |
| Maks effekt.              | 5,3 W                               |
| Ytelse DS                 | 3,9 W                               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 35 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 35 °C                      |
| dybde                     | 34 mm                               |
| Bredde                    | 250 mm                              |
| Høyde                     | 174 mm                              |
| Vekt                      | 0.42                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.52                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Nei                                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm                              |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| GTIN                      | 4260766559747                       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- KME-EB - Monteringsramme
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU.01 -

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.