



**Art.-Nr: ROPA4204SC**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP20, metall, hvit**

LED-takpanel for generell belysning med integrert sikkerhetslampefunksjon for å belyse rømnings- og redningsveier. Dekselet er av PMMA-plast og er derfor UV-bestandig, noe som forhindrer gulning.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/ROPA4204SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ROPA4204SC)



#### TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	220 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	36 W
Ytelse DS	33 W



Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	625 mm
Bredde	625 mm
Høyde	10 mm
Vekt	4.03
Vekt inkludert emballasje	4.43
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	3600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	660 lm
EOF	0.18
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766550607

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.