



Art.-Nr: MDUS032
midiControl Understasjon Veggkapsling
Understasjon, Veggkapsling, 32 Strømkretser, 1h/5700 W -
3h/5700 W - 8h/5700 W

Systemet midiControl plus understasjon MDUS er et allsidig strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av sikkerhets- og nødlys med 230 V / 216 V AC/DC. Det er egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100 og kan utstyres med opptil 32 fritt programmerbare strømkretser i det vedlikeholdsvennlige 19"-modulsystemet.

Takket være den integrerte automatiske testfunksjonen kan opptil 640 lamper per system forsynes, overvåkes og administreres på en pålitelig måte. I tillegg kan opptil 32 anlegg kobles sammen via TCP/IP – for maksimalt 1024 strømkretser og opptil 20 480 overvåkede lamper.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MDUS032



TEKNISKE DATA

Innsatser	16 Stk.
Antall kretser	32
laster	Nei
SAM-moduler	Ja
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Batterirom	Nei
Forsyningskapasitet 1 time	5700 W
Forsyningskapasitet 3 timer	5700 W
Forsyningskapasitet 8 timer	5700 W
Inngangsspenning AC	400 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20



dybde	450 mm
Bredde	620 mm
Høyde	850 mm
Tolltariffnummer	85371098
Maks. Utgangsspenning DC	216 V