



Art.-Nr: YVA-1560A-55M-CCT-D
LED-armatur, serie VASCA
Vegg-/taklampe, 1568x99x82 mm



LED-diffusorlys "VASCA"

LED-diffusorlys, VASCA-serien, IP66, IK08. Hus av polykarbonat. Prismatisk skjerm laget av PC, UV-bestendig. Diffusor festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. DALI-kontrollutstyr installert.

Gjennomgående kabling tilgjengelig. DC-kompatibel. Effekt (36-55 W) og fargetemperatur (3000-4000-5000K) kan justeres ved hjelp av en dip-switch



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
YVA-1560A-55M-CCT-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YVA-1560A-55M-CCT-D)



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1568 mm
Produktdimensjoner bredde	99 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	2.2 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1570 mm
Emballasjemål bredde	102 mm
Emballasjemål høyde	90 mm
Vekt inkludert emballasje	2.5 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Type armatur	Generelt lys
Sertifisering	CE, EMC, RoHS
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Slagfasthetsgrad (IK)	8



Glødetrådtest	850 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm ²
Dimming type	Ja
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	30 A
Maktfaktor	0,95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	9 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	27 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	Dimbar, med intern driftsenhet
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Strøm fra lyskilden	36-55 W
Forsyningsspenning	220-240 V
Nominell lysstrøm	4400-7700 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	3000/4000/5000 K
lys farge	827-865
UGR	24
levetid	100000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.