



Art.-Nr: YMOCA-PWM-04-LR CASAMBI® PWM4 LR Modul

Denne modulen kan installeres der brukeren har behov for det, og gir direkte tilgang til alle de viktigste funksjonene i CASAMBI®-lysstyringssystemet. Dette omfatter dimming, inn- og utkobling av lys og innstilling av RGB og RGBW ved hjelp av fargevalgfeltet. Timeren kan også brukes til å stille inn ulike scener.

Og nå med Longe Range-funksjonen.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-PWM-04-LR



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	72,6 mm
Produktdimensjoner bredde	30 mm
Produktmål høyde	18 mm
Produktvekt	23 g
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	+75 °C
Strømforsyning	
Elektrisk versjon	med ekstern betjeningsenhet



temperaturer		
Omgivelsestemperatur (min)		-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)		+45 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management		
Inngangsspenning DC		12-24 V
Maks. Utgangsspenning DC		12-24 V
Maks. utgangsstrøm		6 A
Ekstern strømforsyningsenhet		Yes
Konstant strømspenning		CV
Forbruk i standby-modus		0,3 W
Dimmefunksjon		PWM
Type kommunikasjon		CASAMBI
Frekvensbånd		2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt		+8 dBm
CASAMBI repeatere		Ja
Sertifiseringer		CE, RoHS
CASAMBI-tilkobling		
Tilkoblingstverrsnitt		1,5 mm ²

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.