
Art.-Nr: KBU413WL-COOLIP54
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Plast, hvit



Fleksibel sikkerhetslampe av plast for universell montering, som kan bygges ut til et redningstegnlampe. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle.

Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe uten demontering og uten verktøy. Skivene for montering av piktogrammene er tilgjengelig separat.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KBU413WL-COOLIP54


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	14 m, 22 m, 30 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.42
Vekt inkludert emballasje	0.47
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	305 lm
Lysstrøm nødsituasjon	180 lm
EOF	0.59
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483026755

TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

KBK - KBU nødlys: Modulær redningsveibelysning med variabel synlighet

KBM - KBU nødlys: Fleksibel rømningsveibelysning med verktøysfri glassutskifting

KBG - KBU nødlys – Verktøysfri justering for variabel synlighet

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

KBE - Monteringsramme

BALLPLX-KBE - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBS - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBU - Ballbeskyttelseshette

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KBBE - Innfelt boks

DSA - Tauoppheng

Fra: 21.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.