



Art.-Nr: MDUS032E30

midiControl Understasjon Brannvernfordelingshus

Understasjon, Brannvernfordelingshus, 32 Strømkretser, 1h/5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W

Systemet midiControl plus understasjon MDUS er et allsidig strømforsyningsystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av sikkerhets- og nødlis med 230 V / 216 V AC/DC. Det er egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100 og kan utstyres med opptil 32 fritt programmerbare strømkretser i det vedlikeholdsvennlige 19"-modulsystemet.

Takket være den integrerte automatiske testfunksjonen kan opptil 640 lamper per system forsynes, overvåkes og administreres på en pålitelig måte. I tillegg kan opptil 32 anlegg kobles sammen via TCP/IP – for maksimalt 1024 strømkretser og opptil 20 480 overvåkede lamper.

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MDUS032E30



TEKNISKE DATA

Innsatser	16 Stk.
Antall kretser	32
laster	Nei
SAM-moduler	Ja
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Batterirom	Nei
Forsyningskapasitet 1 time	5700 W
Forsyningskapasitet 3 timer	5700 W
Forsyningskapasitet 8 timer	5700 W
Inngangsspenning AC	400 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP 50
dybde	364 mm
Bredde	858 mm



Høyde	1008 mm
Vekt	160 kg
Vekt inkl. emballasje	160 kg
Tolltariffnummer	85371098
Maks. Utgangsspenning DC	216 V