

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: MDUS032E30
# midiControl Understasjon Brannvernfordelingshus
# Understasjon, Brannvernfordelingshus, 32 Strømkretser, 1h/5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W

Systemet midiControl plus understasjon MDUS er et allsidig strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av sikkerhets- og nødlys med 230 V / 216 V AC/DC. Det er egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100 og kan utstyres med opptil 32 fritt programmerbare strømkretser i det vedlikeholdsvennlige 19"-modulsystemet.

Takket være den integrerte automatiske testfunksjonen kan opptil 640 lamper per system forsynes, overvåkes og administreres på en pålitelig måte. I tillegg kan opptil 32 anlegg kobles sammen via TCP/IP – for maksimalt 1024 strømkretser og opptil 20 480 overvåkede lamper.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MDUS032E30

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Innsatser | 16 Stk. |
| Antall kretser | 32 |
| laster | Nei |
| SAM-moduler | Ja |
| IO-moduler | Ja |
| CCIF | Ja |
| Kan kobles til | Ja |
| Batterirom | Nei |
| Forsyningskapasitet 1 time | 5700 W |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 5700 W |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 5700 W |
| Inngangsspenning AC | 400 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning AC | 230 V |
| materiale | Steel sheet |
| Farge på huset | Lys grå |
| Beskyttelsesklasse | IP 50 |
| dybde | 364 mm |
| Bredde | 858 mm |



| | |
|---|---|
| Høyde | 1008 mm |
| Vekt | 160 kg |
| Vekt inkl. emballasje | 160 kg |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Maks. Utgangsspenning DC | 216 V |