Art.-Nr: MN112
miniControl plus (MN) System centralnej baterii Obudowa Kombi
System centralnej baterii, Obudowa Kombi, 12 Obwody elektryczne, 1h/1500 W - 3h/500 W - 8h/300 W



Rozmiary miniControl plus sytuują ten system między mniejszym microControl plus (500 W/1h, maks. 6 obwodów prądowych) a większym miniControl XI plus (1500 W/1h, maks. 32 obwody prądowe).

Systemy miniControl plus to zasilane bateryjnie centralne systemy zasilania zgodne z normą DIN EN 50171, przeznaczone do zasilania i monitorowania oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa.

Do 12 szt. obwodów elektrycznych na system umożliwiają zasilanie i monitorowanie bez dodatkowych przewodów do 240 lamp w trybie mieszanym.

Jednostka wyświetlająca i obsługowa, składająca się z wyświetlacza LC, klawiatury i diod LED stanu, dostarcza informacji o aktualnym stanie systemu i umożliwia konfigurację bezpośrednio w systemie.

Opcjonalnie dostępny jest wyświetlacz dotykowy.

Książka kontrolna rejestruje i przechowuje dane przez okres >5 lat. Za pomocą zintegrowanego (opatentowanego) interfejsu internetowego można wizualizować i konfigurować wszystkie systemy.

Podłączenie dodatkowych systemów w trybie pierwotnym/wtórnym umożliwia rozbudowę systemu oraz dostosowanie go do indywidualnych wymagań, np. nakładów instalacyjnych.

miniControl plus

maks. 12 szt. obwodów elektrycznych, 1500 W/1h, maks. 240 opraw oświetleniowych

miniControl plus to centralny system zasilania o ograniczonej mocy zgodnie z normą DIN EN 50171 (system niskiej mocy) do maksymalnie 1500 W/1h i łatwą w serwisowaniu modułową technologią wtykową.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MN112

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	Type-tested, CE
Max. ilość modułów	7 szt.
Max. ilość DCM	6 szt.



Liczba obwodów	12
Ładowarka	Tak
Liczba ładowarek	1 szt.
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	1500 W
Zasilanie 3h	500 W
Zasilanie 8 h	300 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Steel sheet
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	230 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	1100 mm
Waga	37.2 kg
Waga z opakowaniem	37,2 kg
Kod taryfy celnej	85371098
GTIN	4262483027479
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V