



**Art.-Nr: MCS448**

**multiControl plus System centralnej baterii Obudowa stojąca  
System centralnej baterii, Obudowa stojąca, 48 Obwody  
elektryczne, 4 szt. LDM, 960 Oświetlenie**

System multiControl plus MCS (obudowa wolnostojąca bez komory baterii) to uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171 do zasilania 230 V / 216 V AC / DC opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Szafa MCS (w zależności od konfiguracji) może być wyposażona w maksymalnie 96 dowolnie programowalnych obwodów o różnych zakresach mocy w łatwym w obsłudze 19-calowym systemie modułowym.

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu systemowi testującemu można zasilić, monitorować i zarządzać nawet 1920 oprawami oświetleniowymi na system. Dzięki rozbudowanemu systemowi szaf, który jest dostępny z systemem multiControl plus, cały system można dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych projektów.

W zależności od konfiguracji szafy do systemu multiControl plus MCS można również podłączyć do 32 dodatkowych podstacji / podrozdzieln, każda z maksymalnie 96 obwodami, i zarządzać nimi w celu zminimalizowania prac instalacyjnych z wieloma obwodami w odpowiednich strefach pożarowych budynku.

**Uwaga:** Podane wartości obciążenia mają charakter orientacyjny i opierają się na typowych konfiguracjach projektowych. Nasze systemy oświetlenia awaryjnego są często projektowane i dostosowywane indywidualnie, dlatego rzeczywiste maksymalne obciążenie może się znacznie różnić w zależności od zastosowania, wykonania i konfiguracji systemu. W celu dokładnego doboru i obliczenia obciążenia prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.



Więcej informacji  
[www.rp-group.com/pl/item/MCS448](http://www.rp-group.com/pl/item/MCS448)

**DANE TECHNICZNE**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Certyfikaty        | TÜV Rheinland, CE |
| Max. ilość modułów | 28 szt.           |
| Liczba obwodów     | 48                |
| Ładowarka          | Tak               |
| Liczba ładowarek   | 4 szt.            |
| Moduł SAM          | Opcjonalnie       |
| Moduł IO           | Tak               |
| CCIF               | Opcjonalnie       |



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Możliwość łączenia w sieć   | Tak            |
| Odptyw SPR                  | Opcjonalnie    |
| Przedział akumulatorowy     | Nie            |
| Zasilanie 1 h               | 21510 W        |
| Zasilanie 3h                | 6160 W         |
| Zasilanie 8 h               | 2820 W         |
| Napięcie wejściowe AC       | 400 V          |
| Częstotliwość               | 50 / 60 Hz     |
| Napięcie wyjściowe AC       | 230 V          |
| Materiał                    | Blacha stalowa |
| Kolor obudowy               | Jasnoszary     |
| Klasa ochronności           | IP20           |
| Głębokość                   | 450 mm         |
| Szerokość                   | 600 mm         |
| Wysokość                    | 1800 mm        |
| Waga                        | 152 kg         |
| Waga z opakowaniem          | 152 kg         |
| Kod taryfy celnej           | 85371098       |
| Maks. Napięcie wyjściowe DC | 216 V          |

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.