## Art.-Nr: UCW024
## multiControl plus Podstacja Obudowa ścienna Podstacja, Obudowa ścienna, 24 szt. Zintegrowane okręgi, 480 oprawy oświetleniowe, IP20



System multiControl plus podstacja UCW (obudowa ścienna) to uniwersalny, centralny system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171, przeznaczony do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z oznaczeniem ratunkowym 230 V / 216 V AC/DC. Nadaje się do instalacji oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN VDE V 0108-100, które mogą być wyposażone w maksymalnie 24 dowolnie programowalnych obwodów elektrycznych o różnych zakresach mocy w łatwym w serwisowaniu systemie modułowym 19".

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu kontrolnemu można zasilać, monitorować i zarządzać nawet 1920 oprawami oświetleniowymi w każdym systemie.

**Uwaga:** Podane wartości obciążenia mają charakter orientacyjny i opierają się na typowych konfiguracjach projektowych. Nasze systemy oświetlenia awaryjnego są często projektowane i dostosowywane indywidualnie, dlatego rzeczywiste maksymalne obciążenie może się znacznie różnić w zależności od zastosowania, wykonania i konfiguracji systemu. W celu dokładnego doboru i obliczenia obciążenia prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/UCW024

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Max. ilość modułów | 12 szt. |
| Liczba obwodów | 24 |
| Ładowarka | Nie |
| Moduł SAM | Opcjonalnie |
| Moduł IO | Tak |
| CCIF | Opcjonalnie |
| Możliwość łączenia w sieć | Tak |
| Odpływ SPR | Opcjonalnie |
| Przedział akumulatorowy | Nie |
| Zasilanie 1 h | 3650 W |
| Zasilanie 3h | 3650 W |
| Zasilanie 8 h | 3650 W |



| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe AC | 230 V |
| Materiał | Steel sheet |
| Kolor obudowy | Jasnoszary |
| Klasa ochronności | IP20 |
| Głębokość | 450 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 550 mm |
| Waga | kg |
| Kod taryfy celnej | 85371098 |
| Maks. Napięcie wyjściowe DC | 216 V |