



Art.-Nr: UCW048

multiControl plus Podstacja Obudowa ścienna

**Podstacja, Obudowa ścienna, 48 szt. Zintegrowane okęgi,
960 oprawy oświetleniowe, IP20**

System multiControl plus podstacja UCW (obudowa ścienna) to uniwersalny, centralny system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171, przeznaczony do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z oznaczeniem ratunkowym 230 V / 216 V AC/DC. Nadaje się do instalacji oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN VDE V 0108-100, które mogą być wyposażone w maksymalnie 48 dowolnie programowalnych obwodów elektrycznych o różnych zakresach mocy w łatwym w serwisowaniu systemie modułowym 19".

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu kontrolnemu można zasilać, monitorować i zarządzać nawet 1920 oprawami oświetleniowymi w każdym systemie.

Uwaga: Podane wartości obciążenia mają charakter orientacyjny i opierają się na typowych konfiguracjach projektowych. Nasze systemy oświetlenia awaryjnego są często projektowane i dostosowywane indywidualnie, dlatego rzeczywiste maksymalne obciążenie może się znacznie różnić w zależności od zastosowania, wykonania i konfiguracji systemu. W celu dokładnego doboru i obliczenia obciążenia prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/UCW048

DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	24 szt.
Liczba obwodów	48
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Opcjonalnie
Moduł IO	Tak
CCIF	Opcjonalnie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpyływ SPR	Opcjonalnie
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	3650 W
Zasilanie 3h	3650 W
Zasilanie 8 h	3650 W



Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	450 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	900 mm
Waga	kg
Kod taryfy celnej	85371098
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V