

Art.-Nr: MIUS06
microControl plus Podstacja Obudowa ścienna
**Podstacja, Obudowa ścienna, 6 Obwody elektryczne, 1h/
1500 W - 3h/1500 W - 8h/1500 W**

System microControl plus podstacja MIUS to wszechstronny system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171, przeznaczony do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z oznaczeniem ratunkowym napięciem 230 V / 216 V AC/DC. Nadaje się do instalacji oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 oraz DIN VDE V 0108-100 i może być wyposażony w maksymalnie 6 dowolnie programowalnych obwodów elektrycznych w łatwym w konserwacji systemie modułowym 19".

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu kontrolnemu można niezawodnie zasilать, monitorować i zarządzać nawet 120 lampami w jednym systemie. Ponadto można połączyć w sieć nawet 32 instalacje za pomocą protokołu TCP/IP.




Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/MIUS06



DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	3 szt.
Max. ilość DCM	3 szt.
Liczba obwodów	6
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	1500 W
Zasilanie 3h	1500 W
Zasilanie 8 h	1500 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V



Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	230 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	430 mm
Waga	9 kg
Waga z opakowaniem	9 kg
Kod taryfy celnej	85371098
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V