



Art.-Nr: MCX136
multiControl plus System centralnej baterii Obudowa Kombi
System centralnej baterii, Obudowa Kombi, 36 Obwody
elektryczne, 1 szt. LDM, 720 Oświetlenie

System multiControl plus MCX (obudowa combi z komorą akumulatora do 120Ah lub 150Ah FT) to uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171 do zasilania 230 V / 216 V AC / DC opraw bezpieczeństwa i znaków ewakuacyjnych. Nadaje się do systemów oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN VDE V 0108-100, które można wyposażyć w maksymalnie 60 dowolnie programowalnych obwodów o różnych zakresach mocy w łatwym w obsłudze 19-calowym systemie modułowym.

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu testującemu można dostarczać, monitorować i zarządzać nawet 1200 oprawami oświetleniowymi na system. Dzięki rozbudowanemu systemowi obudów dostępnemu z systemem multiControl plus, cały system można dostosować i zintegrować z szeroką gamą cech budynku. Do wyboru są różne obudowy naścienne i podłogowe dla elektroniki i akumulatorów, a także kompaktowe obudowy, które łączą oba elementy w jednej obudowie.

W zależności od wersji, do systemu multiControl plus można również podłączyć podrozdzielnicę i/lub do 32 dodatkowych podstawki, każda z maksymalnie 96 obwodami, i zarządzać nimi w celu przeniesienia prac instalacyjnych wielu obwodów do odpowiednich stref pożarowych budynku.

Uwaga: Podane wartości obciążenia mają charakter orientacyjny i opierają się na typowych konfiguracjach projektowych. Nasze systemy oświetlenia awaryjnego są często projektowane i dostosowywane indywidualnie, dlatego rzeczywiste maksymalne obciążenie może się znacznie różnić w zależności od zastosowania, wykonania i konfiguracji systemu. W celu dokładnego doboru i obliczenia obciążenia prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MCX136

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	TÜV Rheinland, CE
Max. ilość modułów	19 szt.
Liczba obwodów	36
Ładowarka	Tak
Liczba ładowarek	1 szt.
Moduł SAM	Opcjonalnie



Moduł IO	Tak
CCIF	Opcjonalnie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Opcjonalnie
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	5880 W
Zasilanie 3h	1900 W
Zasilanie 8 h	620 W
Napięcie wejściowe AC	400 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	600 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1850 mm
Waga	190 kg
Waga z opakowaniem	190 kg
Kod taryfy celnej	85371098
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.