



**Art.-Nr: MCX160**

**multiControl plus System centralnej baterii Obudowa Kombi  
System centralnej baterii, Obudowa Kombi, 60 Obwody  
elektryczne, 1 szt. LDM, 1200 Oświetlenie**

System multiControl plus MCX (obudowa combi z komorą akumulatora do 120Ah lub 150Ah FT) to uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171 do zasilania 230 V / 216 V AC / DC opraw bezpieczeństwa i znaków ewakuacyjnych. Nadaje się do systemów oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN VDE V 0108-100, które można wyposażyć w maksymalnie 60 dowolnie programowalnych obwodów o różnych zakresach mocy w łatwym w obsłudze 19-calowym systemie modułowym.

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu testującemu można dostarczać, monitorować i zarządzać nawet 1200 oprawami oświetleniowymi na system. Dzięki rozbudowanemu systemowi obudów dostępnemu z systemem multiControl plus, cały system można dostosować i zintegrować z szeroką gamą cech budynku. Do wyboru są różne obudowy naścienne i podłogowe dla elektroniki i akumulatorów, a także kompaktowe obudowy, które łączą oba elementy w jednej obudowie.

W zależności od wersji, do systemu multiControl plus można również podłączyć podrozdzielnicę i/lub do 32 dodatkowych podstawki, każda z maksymalnie 96 obwodami, i zarządzać nimi w celu przeniesienia prac instalacyjnych wielu obwodów do odpowiednich stref pożarowych budynku.

**Uwaga:** Podane wartości obciążenia mają charakter orientacyjny i opierają się na typowych konfiguracjach projektowych. Nasze systemy oświetlenia awaryjnego są często projektowane i dostosowywane indywidualnie, dlatego rzeczywiste maksymalne obciążenie może się znacznie różnić w zależności od zastosowania, wykonania i konfiguracji systemu. W celu dokładnego doboru i obliczenia obciążenia prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.



Więcej informacji  
[www.rp-group.com/pl/item/MCX160](http://www.rp-group.com/pl/item/MCX160)

**DANE TECHNICZNE**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Certyfikaty        | TÜV Rheinland, CE |
| Max. ilość modułów | 31 szt.           |
| Liczba obwodów     | 60                |
| Ładowarka          | Tak               |
| Liczba ładowarek   | 1 szt.            |
| Moduł SAM          | Opcjonalnie       |



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Moduł IO                    | Tak            |
| CCIF                        | Opcjonalnie    |
| Możliwość łączenia w sieć   | Tak            |
| Odpływ SPR                  | Opcjonalnie    |
| Przedział akumulatorowy     | Tak            |
| Zasilanie 1 h               | 5880 W         |
| Zasilanie 3h                | 1900 W         |
| Zasilanie 8 h               | 620 W          |
| Napięcie wejściowe AC       | 400 V          |
| Częstotliwość               | 50 / 60 Hz     |
| Napięcie wyjściowe AC       | 230 V          |
| Materiał                    | Blacha stalowa |
| Kolor obudowy               | Jasnoszary     |
| Klasa ochronności           | IP20           |
| Głębokość                   | 600 mm         |
| Szerokość                   | 800 mm         |
| Wysokość                    | 1850 mm        |
| Waga                        | 194.5 kg       |
| Waga z opakowaniem          | 194,5 kg       |
| Kod taryfy celnej           | 85371098       |
| Maks. Napięcie wyjściowe DC | 216 V          |

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.