



Art.-Nr: MNXL110
miniControl plus XL (MNXL) System centralnej baterii
Obudowa Kombi
System centralnej baterii, Obudowa Kombi, 10 Obwody
elektryczne, 1h/2575 W - 3h/1245 W - 8h/570 W

miniControl XL plus ze swoimi maksymalnie 32 obwodami prądowymi i maksymalną mocą 2575 W/1h jest największym systemem Low Power.



Systemy miniControl XL plus to zasilane bateryjnie centralne systemy zasilania zgodne z normą DIN EN 50171, przeznaczone do zasilania i monitorowania oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa.

Do 32 szt. obwodów elektrycznych na system umożliwiają zasilanie i monitorowanie bez dodatkowych przewodów do 640 lamp w trybie mieszanym.

Jednostka wyświetlająca i obsługowa, składająca się z wyświetlacza LC, klawiatury i diod LED stanu, dostarcza informacji o aktualnym stanie systemu i umożliwia konfigurację bezpośrednio w systemie.

Opcjonalnie dostępny jest wyświetlacz dotykowy.

Książka kontrolna rejestruje i przechowuje dane przez okres >5 lat. Za pomocą zintegrowanego (opatentowanego) interfejsu internetowego można wizualizować i konfigurować wszystkie systemy.

Połączenie w sieć kolejnych systemów oferuje możliwość rozbudowy systemu oraz dostosowania go do indywidualnych wymagań, np. nakładów instalacyjnych.

miniControl XL plus

maks. 32 szt. Obwody elektryczne, 2575 W/1h, maks. 640 oprawy oświetleniowe

miniControl XL plus to centralny system zasilania elektrycznego zgodny z normą DIN EN 50171 do maksymalnie 2575 W/1h, wyposażony w łatwą w serwisowaniu modułową technikę wtykową.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MNXL110



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	TÜV Rheinland, CE
Max. ilość modułów	17 szt.
Max. ilość DCM	5 szt.
Liczba obwodów	10
Ładowarka	Tak



Liczba ładowarek	1 szt.
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odptyw SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	2575 W
Zasilanie 3h	1245 W
Zasilanie 8 h	570 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	290 mm
Szerokość	610 mm
Wysokość	1500 mm
Waga	49.8 kg
Waga z opakowaniem	49,8 kg
Kod taryfy celnej	85371098
GTIN	4262483027530
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V

Od: 16.09.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.