



Art.-Nr: CCIF

**Monitorowanie pętli strażnika sieci
– Monitorowanie pętli strażnika sieci**

Moduł CCIF umożliwia niezawodne monitorowanie pętli nadzoru sieciowego (24 V DC) w instalacjach związanych z bezpieczeństwem. W przypadku przerwy lub zwarcia automatycznie przełącza się w tryb awaryjny i sygnalizuje błąd za pomocą diody LED i wyświetlacza systemowego. Nie jest wymagane stosowanie przewodu zabezpieczającego przed pożarem. Idealny do stosowania w systemach multiControl plus i MDC. Łatwy do zamontowania i elastyczny w użyciu dzięki bezpotencjałowemu styku przełączającemu.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/CCIF



DANE TECHNICZNE

Materiał	Poliwęglan
Kolor obudowy	Jasnoszary
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość	63 mm
Szerokość	15 mm
Wysokość	92 mm
Waga	0.05 kg
Kod taryfy celnej	85389091
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Temperatura minimalna	0 °C
Maksymalna temperatura	35 °C

Od: 12.09.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.