




Art.-Nr: NVGS903SC
Zasilanie z pojedynczej baterii
NVG+210 W/1h, 90 W/3h, - W/8h, 230 V (SIN)

Zasilanie pojedynczą baterią o napięciu wyjściowym: 230 V AC napięcie sinusoidalne, system 2-żyłowy do maks. odległości 500 m. Do zasilania 1 lub 2 opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi, żarówkami lub diodami LED przy 100% strumieniu świetlnym.



Konstrukcja techniczna zgodna z normami DIN V VDE 0108-100 i DIN EN 60598-2-22. Z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem i zintegrowaną blokadą ponownego włączenia, przełącznikiem progowym. Do zasilania służy bezobsługowy, trwały i gazoszczelny akumulator PB. W pełni elektroniczne i sterowane czasowo ładowanie zapewnia zwiększoną żywotność akumulatora. Kontrolka LED pokazuje stany pracy lub błędy. Wbudowany przycisk (nie w przypadku WL) umożliwia ręczne uruchomienie testu.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/NVGS903SC




DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	CE, WEEE
Ładowarka	Tak
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	210 W
Zasilanie 3h	90 W
Zasilanie 8 h	- W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V (SIN)
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP54
Głębokość	210 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	500 mm



Waga	15 kg
Waga z opakowaniem	15 kg
Kod taryfy celnej	85389091
GTIN	4260766557057

RYSUNEK TECHNICZNY



Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.