



Art.-Nr: TSC-UV
Sterownik do podrozdzielaczy
Sterownik do podrozdzielaczy TSC-UV

TSC-UV to kompaktowy, zgodny z normami kontroler szyn nośnych do sterowania i przełączania w podrozdzielnicach instalacji oświetlenia awaryjnego. Dzięki czterem niezależnym pętlom prądu spoczynkowego (CCIF), zintegrowanej funkcji monitorowania sieci i zasilaniu prądem wynajmowanym, TSC-UV zapewnia najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji i elastyczność. Prosta integracja poprzez RS485, wskazanie stanu za pomocą diod LED oraz praktyczny przełącznik trybu pracy umożliwiają wygodną instalację i konserwację.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/TSC-UV



DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Głębokość	60 mm
Szerokość	105 mm
Wysokość	86 mm
Kod taryfy celnej	85389091
Stopień ochrony (IP)	IP20
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Temperatura minimalna	0 °C
Maksymalna temperatura	35 °C

Od: 14.08.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.