



## Art.-Nr: YMOBM-RE-CEFL CASAMBI® – pasywny czujnik podczerwieni

Czujniki ruchu CASAMBI® składają się ze zintegrowanej technologii CASAMBI® i umożliwiają sterowanie oświetleniem bez potrzeby okablowania. Aplikacja CASAMBI® może być używana do ustawiania konfiguracji, takich jak jasność i automatyczne włączanie i wyłączanie o zmierzchu i po wykryciu ruchu. Skutkuje to oszczędnością energii elektrycznej do 90%. Czujniki są dostępne w różnych wersjach do montażu natynkowego i wpuszczanego w suficie oraz z różnymi zasięgami wykrywania od 5 do 28 m.



- Pasywny czujnik podczerwieni do montażu wpuszczanego w suficie
- Zasięg wykrywania 5-7 m
- Kolor: biały
- IP20

Więcej informacji

[www.rp-group.com/pl/item/YMOBM-RE-CEFL](http://www.rp-group.com/pl/item/YMOBM-RE-CEFL)



### DANE TECHNICZNE

| Wymiary                      |            |
|------------------------------|------------|
| Długość produktu             | 79 mm      |
| Szerokość produktu           | 85 mm      |
| Wysokość produktu            | 85 mm      |
| Waga produktu                | 95 g       |
| Wymiary opakowania           |            |
| Wymiary opakowania długość   | 95 mm      |
| Wymiary opakowania szerokość | 95 mm      |
| Wymiary opakowania wysokość  | 75 mm      |
| Waga z opakowaniem           | 115 g      |
| Wymiary wycięcia             |            |
| Średnica                     | 60 mm      |
| Kolor                        |            |
| Kolor                        | Biała      |
| Materiał obudowy             |            |
| Materiał obudowy             | Poliwęglan |
| Certyfikaty                  |            |



|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20                 |
| <b>Temperatura przechowywania</b>       |                      |
| Zakres temperatur przechowywania (min.) | -25 °C               |
| Zakres temperatur przechowywania (max.) | 75 °C                |
| <b>Temperatura obudowy tc (max.)</b>    |                      |
| Temperatura obudowy tc (max.)           | 70 °C                |
| <b>Połączenie elektryczne</b>           |                      |
| Przekrój przyłącza                      | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Napięcie wejściowe AC                   | 220-240V / 50-60Hz V |
| <b>Temperatury</b>                      |                      |
| Temperatura otoczenia (min.)            | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia (max.)            | 40 °C                |
| <b>Produkt CASAMBI</b>                  |                      |
| Typ komunikacji                         | Bluetooth            |
| Max. moc transmisji                     | +4 dBm               |
| Technologia sensora                     | Podczerwień          |
| Zasięg czujnika                         | 7 m                  |
| <b>Montaż</b>                           |                      |
| Montaż                                  | Sufitowa wpuszczana  |

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.