



Art.-Nr: YMOBM-QA-HBSP

Pasywny czujnik podczerwieni CASAMBI® + BWM

Pasywny czujnik podczerwieni CASAMBI® + BWM

Czujniki ruchu CASAMBI® składają się ze zintegrowanej technologii CASAMBI® i umożliwiają sterowanie oświetleniem bez potrzeby okablowania. Aplikacja CASAMBI® może być używana do ustawiania konfiguracji, takich jak jasność i automatyczne włączanie i wyłączanie o zmierzchu i po wykryciu ruchu. Skutkuje to oszczędnością energii elektrycznej do 90%. Czujniki są dostępne w różnych wersjach do montażu powierzchniowego i wpuszczanego w suficie oraz z różnymi zasięgami wykrywania od 5 do 28 m.



- Pasywny czujnik podczerwieni i czujnik ruchu
- Spot
- Zasięg wykrywania wysokości: 20 m; szerokość 5 m
- Kolor: biały
- IP66



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOBM-QA-HBSP



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	110 mm
Szerokość produktu	110 mm
Wysokość produktu	73 mm
Waga produktu	0.26 kg
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	115 mm
Wymiary opakowania szerokość	115 mm
Wymiary opakowania wysokość	80 mm
Waga z opakowaniem	0.36 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Certyfikaty	



Certyfikaty	CE
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP66
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Napięcie wejściowe AC	220-240V / 50-60Hz V
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+40 °C
Produkt CASAMBI	
Typ komunikacji	Bluetooth
Max. moc transmisji	+4 dBm
Technologia sensora	Podczerwień
Zasięg czujnika	5 m
Montaż	
Montaż	Sufitowa

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.