



Art.-Nr: YMOBM-RA-CESR

Pasywny czujnik podczerwieni CASAMBI®

Pasywny czujnik podczerwieni CASAMBI®

Czujniki ruchu CASAMBI® składają się ze zintegrowanej technologii CASAMBI® i umożliwiają sterowanie oświetleniem bez potrzeby okablowania. Aplikacja CASAMBI® może być używana do ustawiania konfiguracji, takich jak jasność i automatyczne włączanie i wyłączanie o zmierzchu i po wykryciu ruchu. Skutkuje to oszczędnością energii elektrycznej do 90%. Czujniki są dostępne w różnych wersjach do montażu natynkowego i wpuszczanego w suficie oraz z różnymi zasięgami wykrywania od 5 do 28 m.



- Pasywny czujnik podczerwieni do natynkowego montażu sufitowego
- Zasięg detekcji 5-7 m
- Kolor: biały
- IP20



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOBM-RA-CESR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	45 mm
Szerokość produktu	91 mm
Wysokość produktu	91 mm
Waga produktu	0.18 kg
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	95 mm
Wymiary opakowania szerokość	95 mm
Wymiary opakowania wysokość	75 mm
Waga z opakowaniem	0.28 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Certyfikaty	



Certyfikaty	CE
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	70 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Typ ściemniania	CASAMBI
Napięcie wejściowe AC	220-240V / 50-60Hz V
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	40 °C
Produkt CASAMBI	
Typ komunikacji	Bluetooth
Max. moc transmisji	+4 dBm
Technologia sensora	Podczerwień
Zasięg czujnika	7 m
Montaż	
Montaż	Uniwersalna

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.