RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: YMOCA-BOX
## Skrzynka zewnętrzna Casambi ASD z przekaźnikiem przełączającym do montażu natynkowego
## Skrzynka zewnętrzna Casambi ASD z przekaźnikiem przełączającym do montażu natynkowego




Używaj YMOCA-BOX jako głównego przełącznika dla wszystkich modułów i świateł, a jednocześnie ciesz się pozytywnym efektem ubocznym w postaci oszczędności energii elektrycznej. Dzięki YMOCA-BOX wszystkie moduły mogą być całkowicie odłączone od zasilania, dzięki czemu po ich wyłączeniu nie jest zużywana energia w trybie gotowości. W magazynach lub obszarach produkcyjnych z wieloma reflektorami i modułami można w ten sposób osiągnąć znaczne oszczędności energii.

CE

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-BOX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | |
| Długość produktu | 162 mm |
| Szerokość produktu | 116 mm |
| Wysokość produkttu | 76 mm |
| Waga produktu | 0.43 g |
| **Wymiary opakowania** | |
| Wymiary opakowania długość | 190 mm |
| Wymiary opakowania szerokość | 135 mm |
| Wymiary opakowania wysokość | 90 mm |
| Waga z opakowaniem | 0.5 g |
| **Kolor** | |
| Kolor | Jasnoszary |
| **Materiał obudowy** | |
| Materiał obudowy | Poliwęglan |
| **Certyfikaty** | |
| Certyfikaty | CE |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |

| Połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Typ ściemniania | 0-10V |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| **Produkt CASAMBI** | |
| Typ komunikacji | Bluetooth |
| Max. moc transmisji | +4 dBm |