Art.-Nr: WLTOUCH7



Dzięki nowemu systemowi Wireless Professional sterowanie i monitorowanie pojedynczych baterii awaryjnych i oświetlenia bezpieczeństwa staje się dziecinnie proste! Do instalacji opraw oświetleniowych wystarczy zwykłe zasilanie napięciem 230 V AC. Kolejny etap instalacji systemu radiowego do monitorowania i sterowania oprawami oświetleniowymi przebiega automatycznie.

Każda lampa wyposażona w Wireless Professional może nawiązać kontakt z innymi lampami lub centralą na częstotliwości 868 MHz, dopuszczonej w całej Europie, i przekazać swój status oraz status innych lamp zarejestrowanych w systemie. Zasięg wewnątrz budynków wynosi gwarantowane 30 m. Dzięki częstotliwości radiowej 868 MHz nawet żelbetowy strop między dwoma piętrami nie stanowi przeszkody nie do pokonania.

Wykorzystanie tego pasma częstotliwości pozwala na instalację również w obszarach, w których znajdują się wrażliwe urządzenia elektroniczne, np. szpitale lub domy spokojnej starości. Posiada certyfikat dopuszczenia do stosowania w tych obszarach.

System radiowy może obejmować standardowo 250 opraw oświetleniowych i można go rozbudowywać w krokach co 250 do łącznej liczby 1000 opraw oświetleniowych na centralę. System organizuje się całkowicie samodzielnie. Oprawa oświetleniowa Wireless Professional automatycznie nawiązuje kontakt ze wszystkimi dostępnymi węzłami. Mogą to być inne oprawy oświetleniowe, repeatery lub sama centrala.

Oprogramowanie sterujące dostępne w kilku językach umożliwia zapisywanie planów budynków i może być zainstalowane na istniejącym systemie Windows. Zarejestrowane oprawy oświetleniowe można umieścić na planie, gdzie pojawiają się wraz z ich aktualnym statusem.

Wiele opraw oświetleniowych dostępnych dla Wireless Professional można włączać bezprzewodowo. W centrali można np. zapisać harmonogram, aby całkowicie wyłączyć oświetlenie awaryjne w budynku nieużywanym w weekendy lub przełączyć je w tryb gotowości. Dzięki temu Wireless Professional oszczędza energię, a bezpieczeństwo pozostaje zapewnione.

Oprawy Wireless Professional są niezwykle dyskretne. Nawet w obudowach ze stali nierdzewnej lub aluminium technologia radiowa nie wymaga widocznych anten.



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/WLTOUCH7

DANE TECHNICZNE

Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Nie
Moduł IO	Opcjonalnie
CCIF	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	230 V V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Materiał	Polycarbonate
Głębokość	215 mm
Szerokość	280 mm
Wysokość	15.5 mm
Waga	1.2 kg
Waga z opakowaniem	1,2 kg
Kod taryfy celnej	84713000

Od: 23.09.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.