



Art.-Nr: TR-15381B-NWD

Śledzenie - LED / 15W - 1600 - 840 - 33° - antracyt

Śledzenie - LED / 15W - 1600 - 840 - 33° - antracyt

Wycofany z produkcji: LED reflektor szynowy, seria Track, z multi-adapterem do szyn 3-fazowych, 230V. Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, biała lub antracytowa, malowana proszkowo. Możliwość obrotu o 350° w poziomie i 90° w pionie. Wymienne soczewki wykonane z PC, nieżółknące, dla różnych kątów wiązki (20° - 60°). Wbudowany przełącznik osprzętu sterującego lub możliwość ściemniania DALI.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/TR-15381B-NWD



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	184 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	85 mm
Waga produktu	0.65 kg
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	208 mm
Wymiary opakowania szerokość	140 mm
Wymiary opakowania wysokość	110 mm
Waga z opakowaniem	0.67 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Aluminium
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE, RoHS
Stopień ochrony (IP)	IP20
Test rozżarzonego drutu	650 °C
Połączenie elektryczne	
Typ ściemniania	DALI



Wydajność systemu	15 W
Napięcie wejściowe AC	220-240V / 50-60Hz V
Prąd rozruchowy	0.98 A
Współczynnik mocy	0.9 PF
Zasilanie	
Liczba zasilaczy w LS B10A	68 szt.
Liczba zasilaczy w LS B16A	108 szt.
Liczba zasilaczy w LS C10A	90 szt.
Liczba zasilaczy w LS C16A	144 szt.
Wersja elektryczna	z wewnętrznym urządzeniem sterującym, Funkcja ściemniania
Dane techniczne oświetlenia	
Źródło światła	LED
Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
CRI	> 80 Ra
Tolerancja koloru	4
Kąt wiązki	33 °
Temperatura barwowa	4000 K
Jasny kolor	840
UGR	16.7
żywołność	50000 h, L70
Strumień świetlny	107 lm/w
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	40 °C



TEXT.LICHTVERTEILUNG



