



Art.-Nr: KCW029ML-PL
Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria
Ścienna, CBS, IP64, Poliwęglan, Biała

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KCW029ML-PL




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Ścienna
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	06
Certyfikaty	WEEE, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	5,2 W



Moc DS	5,2 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 40 °C
Głębokość	170 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	60 mm
Waga	0.72
Waga z opakowaniem	0.81
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	520 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	520 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148780

RYSUNEK TECHNICZNY





AKCESORIA

BALL2 - Koszyk ochronny na piłkę

DWKCW -

KC-IP65 - Profesjonalny moduł elektrotechniczny do krytycznych zastosowań związanych z bezpieczeństwem

KCER - ramka montażowa

KCWFH - Wspornik ścienny