



Art.-Nr: PC230
Monitor sieciowy PowerControl PC230
PowerControl PC230

PowerControl PC230 to kompaktowy monitor sieciowy do niezawodnego monitorowania napięcia w podrozdzielniach oświetlenia ogólnego. Wykrywa spadki napięcia poniżej 195 V (–15% napięcia sieciowego) i idealnie nadaje się do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego.

Urządzenie monitoruje jednocześnie do trzech faz i sygnalizuje stan sieci za pomocą dwóch bezpotencjałowych styków przełączających – idealnie nadaje się do włączenia w pętlę monitorujące. Dzięki montażowi na szynie DIN (TS35), solidnej obudowie i szerokiemu zakresowi temperatur roboczych, PC230 jest elastyczny i niezawodny w eksploatacji.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/PC230



DANE TECHNICZNE

Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Zakres temperatur	-10 °C do 40 °C
Głębokość	36 mm
Szerokość	58 mm
Wysokość	96 mm
Waga	0.11 kg
Kod taryfy celnej	85437090
Przekrój przyłącza	2,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V

Od: 18.11.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.