RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KSU019ML-PL
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria Uniwersalna, Centralna bateria (ML), CBS, 22 m, IP54, Tworzywo sztuczne, Biała



Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do uniwersalnego montażu. W skład oprawy wchodzą 3 części dzięki czemu jej montaż i serwis jest niezwykle prosty (narzędzia nie są wymagane). Zastosowanie: tryb pracy awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej.

Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, neutralny). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.

CE CNBOP-PIB


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KSU019ML-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V

Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	2,3 W
Moc DS	2,3 W
Moc BS	1 W
Temperatura otoczenia DS	-30 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-30 °C do 40 °C
Głębokość	34 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	174 mm
Waga	0.62
Waga z opakowaniem	0.7
Przekrój przyłącza	1.5 mm²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	220 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148575

RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

KME-EB - Adapter do montażu p/t

AWKSU - Wspornik ścienny

2PW-EB - Wahadło

KMBE - Betonowa skrzynka tynkarska

BALLPLX-KMU.01 - Osłona ochronna kuli

DSA - Zawiesie linkowe

KSE-MB-WS - rama montażowa

KSE-MB-SI - Rama instalacyjna

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.