

Art.-Nr: SAM24 Moduł wykrywania przełącznika Moduł wykrywania przełącznika SAM24

Moduł zapytania przełącznika SAM24 stanowi wszechstronny interfejs między oświetleniem ogólnym a awaryjnym. Umożliwia on zapytanie o pozycję maksymalnie ośmiu przełączników lub wejść napięciowych (AC/DC) i niezawodnie przekazuje te informacje za pośrednictwem magistrali do systemów oświetlenia awaryjnego multiControl – w celu zsynchronizowanego przełączania oświetlenia awaryjnego i ogólnego.

Dzięki zintegrowanemu monitorowi sieci (3-fazowemu), repeaterowi portu COM, monitorowaniu magistrali i konfigurowalnym przełącznikom DIP, SAM24 idealnie nadaje się do złożonych instalacji. Do 16 modułów można elastycznie podłączyć w okablowaniu przelotowym lub gwiazdowym.




Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/SAM24



DANE TECHNICZNE

Materiał	Poliwęglan
Kolor obudowy	Antracyt
Stopień ochrony (IP)	IP20
Zakres temperatur	-10 °C do 40 °C
Głębokość	105 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	64,5 mm
Waga	0.29 kg
Kod taryfy celnej	85389091
Monitorowanie	Uwzględniony
Przekrój przyłącza	0,5-2,5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Napięcie wejściowe AC	185 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	18-255 V
Napięcie wejściowe AC	255 V
Stopień ochrony (IP)	IP20



Klasa ochronności	II
-------------------	----