Art.-Nr: KMUK403SC-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna Uniwersalna, Autotest (SC), 3 h, 24 m, IP43, Tworzywo sztuczne, Biała



Oprawa oświetlenia awaryjnego zgodna z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Smukła, elegancka, delikatnie wypukła, syntetyczna oprawa nachylona w kierunku patrzącego, zwężająca się symetrycznie ku dołowi. Przystosowana do wszechstronnego montażu (na ścianie / na suficie / w suficie podwieszanym / z wykorzystaniem uchytów mocujących). Oprawa składa się zaledwie z 3 części, montaż wpuszczany, dzięki specjalnej ramce, odbywa się bez użycia narzędzi. Podczas demontażu oprawa jest odłączona od napięcia zasilającego. Praca w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (prawo, lewo, góra, dół, neutralny).

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KMUK403SC-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	24 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl (SC)

Czas podtrzymania	3 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/1,5 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	3,7 W
Moc DS	3,2 W
Moc BS	0,3 W
Temperatura otoczenia DS	0 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	0 °C do 40 °C
Głębokość	35 mm
Szerokość	251 mm
Wysokość	177 mm
Waga	0.55
Waga z opakowaniem	0.65
Przekrój przyłącza	1.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260766550713

RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

AWKSU - Wspornik ścienny

2PW-EB - Wahadło

BALLPLX-KMU.01 - Osłona ochronna kuli

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.