



Art.-Nr: YMOCA-DAMA200

**Moduł główny Casambi DALI z odciążeniem napięcia
Moduł główny Casambi DALI z odciążeniem napięcia**

Moduł CASA DALI Master umożliwia bezprzewodowe sterowanie oprawami i sterownikami DALI. Zasilacz magistrali DALI o dużych rozmiarach i natężeniu do 200 mA umożliwia podłączenie do 64 opraw lub zasilaczy DALI do jednego modułu. Zapewnia to użytkownikowi zdecydowaną przewagę kosztową. Moduł posiada zintegrowane zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłonę zacisków dla optymalnej instalacji.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-DAMA200



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	143 mm
Szerokość produktu	47 mm
Wysokość produktu	29 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	162 mm
Wymiary opakowania szerokość	51 mm
Wymiary opakowania wysokość	31 mm
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Zużycie w trybie czuwania	0.9 W



Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltages AC	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Zużycie w trybie gotowości	0.9 W
Typy obciążenia	Obciążenie rezystancyjne
Wyjście przełączające	1750 W
cykle przełączania	50000 szt.
Funkcja ściemniania	DALI
Typ komunikacji	CASAMBI
Zasilanie szyny DALI	Yes
Napięcie magistrali DALI	16V
Prąd wyjściowy DALI	200mA
Liczba adresów DALI	8 szt.
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS
Montaż	
Montaż	Uniwersalna

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.