



Art.-Nr: YMOCA-DIMM-MINI
CASA Dimm Mini
CASA Dimm Mini

NOWOŚĆ!

>

CASA DIMM Mini został specjalnie opracowany do montażu podtynkowego i steruje ściemnianymi oprawami / sterownikami. Moc wyjściowa 200 W LED. Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji CASAMBI®.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-DIMM-MINI



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	50 mm
Szerokość produktu	48 mm
Wysokość produkttu	21.6 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	60 mm
Wymiary opakowania szerokość	60 mm
Wymiary opakowania wysokość	34 mm
Waga z opakowaniem	0.05 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	70 °C



Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltaze AC	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Moc (max)	200 W
Zużycie w trybie gotowości	0,5 W
Typy obciążenia	Obciążenie pojemnościowe
Funkcja ściemniania	TRIAC
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.