



Art.-Nr: YMOCA-DAMA-MINI
Moduł sterujący CASA DAMA Mini DALI
Moduł sterujący CASA DAMA Mini DALI

NOWOŚĆ!

>

Moduł CASA DAMA Mini to specjalnie opracowany moduł do montażu podtynkowego, który przejmuje kontrolę nad maksymalnie 15 przewodowymi oprawami DALI. Ten inteligentny moduł umożliwia bezprzewodowe sterowanie oprawami DALI za pomocą zaawansowanej technologii Casambi. Dzięki zintegrowanemu zasilaniu magistrali DALI o natężeniu 30 mA, moduł zapewnia wydajne i niezawodne połączenie opraw. Format upraszcza instalację, a kompaktowa konstrukcja umożliwia dyskretną integrację z istniejącymi systemami oświetleniowymi. To połączenie bezprzewodowego sterowania i połączenia DALI sprawia, że CASA DAMA Mini jest idealnym rozwiązaniem dla wymagań inteligentnego oświetlenia.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-DAMA-MINI



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	50 mm
Szerokość produktu	48 mm
Wysokość produktu	21.6 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	60 mm
Wymiary opakowania szerokość	60 mm
Wymiary opakowania wysokość	34 mm
Waga z opakowaniem	0.05 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Certyfikaty	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura przechowywania	



Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Zużycie w trybie gotowości	0.7 W
Funkcja ściemniania	DALI
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
Zasilanie szyny DALI	Yes
Napięcie magistrali DALI	15V
Prąd wyjściowy DALI	30mA
Liczba adresów DALI	15 szt.
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.