RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KAXK403SC
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna Uniwersalna, Autotest (SC), 3 h, 30 m, IP65, Tworzywo sztuczne, Biała



Lampa sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego do montażu uniwersalnego. Prostokątna obudowa z tworzywa sztucznego jest dyskretna i ograniczona do niezbędnego minimum. Wysoki stopień ochrony umożliwia stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub środowiskach o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KAXK403SC

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl (SC)
Czas podtrzymania	3 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Moc max.	5,2 W
Moc DS	4 W
Moc BS	0,3 W
Temperatura otoczenia DS	0 °C do 35 °C

Temperatura otoczenia BS	0 °C do 35 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.13
Waga z opakowaniem	0.33
Przekrój przyłącza	1,5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4262483023112

RYSUNEK TECHNICZNY



Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.