



Art.-Nr: MDUS032
midiControl Podstacja Obudowa ścienna
**Podstacja, Obudowa ścienna, 32 Obwody elektryczne, 1h/
5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W**

System midiControl plus podstacja MDUS to wszechstronny system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171, przeznaczony do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z oznaczeniem ratunkowym napięciem 230 V / 216 V AC/DC. Nadaje się do instalacji oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 oraz DIN VDE V 0108-100 i może być wyposażony w maksymalnie 32 dowolnie programowalne obwody elektryczne w łatwym w konserwacji systemie modułowym 19".

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu kontrolnemu można niezawodnie zasilать, monitorować i zarządzać nawet 640 lampami w jednym systemie. Ponadto można połączyć w sieć nawet 32 instalacje za pośrednictwem TCP/IP – dla maksymalnie 1024 obwodów elektrycznych i nawet 20 480 monitorowanych lamp.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MDUS032



DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	16 szt.
Liczba obwodów	32
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	5700 W
Zasilanie 3h	5700 W
Zasilanie 8 h	5700 W
Napięcie wejściowe AC	400 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa



Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	450 mm
Szerokość	620 mm
Wysokość	850 mm
Kod taryfy celnej	85371098
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V